# CONTEGA® EXO

## Ruban extérieur de raccord aux menuiseries



### Caractéristiques techniques

| | Matière |
|---|---|
| Support | membrane spéciale double couche en non-tissé PP et film fonctionnel TEEE |
| Colle | colle acrylate spéciale |

| Propriété | Réglementation | Valeur |
|---|---|---|
| Couleur | | gris foncé |
| Valeur Sd | NF EN ISO 12572 | 0,05 m |
| Exposition aux intempéries | | 3 mois |
| Étanchéité à la pluie battante | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | jusque 600 Pa, sur tout le pourtour |
| Colonne d'eau | NF EN ISO 811 | > 2 500 mm |
| Collage conforme aux conditions d'essai non-vieillie/vieillie | NF EN 17990 | réussi |
| Enduisable | | oui |
| Température de mise en œuvre | | à partir de -10 °C |
| Résistance à la température, permanente | | entre -40 °C et +90 °C |
| Stockage | | dans un endroit frais et sec |

### Application

Destiné à la réalisation d'un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie des menuiseries, avec trois bandes collantes.

### Conditionnement

| Art. n° | Long. | Larg. | Poids | Unité d'emballage | Récipient | Code GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11946 | 30 m | 85 mm | 0,85 kg | 8 | 240 | 4026639119469 |
| 11947 | 30 m | 120 mm | 1 kg | 8 | 240 | 4026639119476 |

### Avantages

- ✔ Mise en oeuvre simple : particulièrement fin pour un pliage facile dans les coins
- ✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon MO-01/1 à l'ift Rosenheim (Allemagne)
- ✔ Calfeutrement sûr en combinaison avec CONTEGA SL côté intérieur
- ✔ Face en non-tissé enduisable : interface nette entre la menuiserie/l'étanchéité au vent et l'enduit
- ✔ Utilisation flexible : trois zones de collage pour la construction en ossature bois, maçonnée ou en béton

### Supports

Avant le collage, nettoyez les supports. Si nécessaire, appliquez un enduit lisse pour niveler les supports minéraux inégaux.
Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone).
Respectez les recommandations du fabricant de l'enduit concernant la pose de plâtre sur des bandes adhésives. Dans la plupart des cas, il est recommandé que la largeur de la bande adhésive à recouvrir ne dépasse pas 60 mm ou 50 % de la surface apparente.
Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes extérieures pro clima et sur d'autres écrans de sous-toiture et pare-pluie (comme en PP et PET). Les collages peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les panneaux rigides dérivés du bois (agglomérés, OSB, contreplaqués). Pour le collage de raccords sur la maçonnerie, le béton ou des supports rugueux, utiliser ORCON F.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.
À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.
Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d'accroche TESCON PRIMER.

## Conditions générales

Les collages ne doivent pas être soumis à une contrainte de traction.
Bien maroufler les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent correctement. Veiller à une contre-pression suffisante.
Les collages résistants à la pluie battante et étanches au vent sont seulement possibles moyennant une pose sans plis et ininterrompue du ruban de raccord.
Pour l'enduit, merci de respecter les recommandations du fabricant d'enduit pour les supports non-absorbant. Un pont d'adhérence est éventuellement nécessaire.




Prüfbericht Nr. 14-001438-PR02
(PB-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SL Et ORCON F
• CONTEGA EXO Et ORCON F
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
26.02.2016

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique pro clima au +33 1 86 37 00 45.

**MOLL**
**bauökologische Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +33 1 86 37 00 70
eMail: info@proclima.info